

ROZRZUTNIK SAMOZAŁADOWWCZY N-233/4 SL

DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE



Rok modelowy 2022

CynkoMet[®]
Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE - ROZRZUTNIK	
Ładowność	~3 500 kg*
Dopuszczalna masa całkowita	5 440 kg
Masa własna	~1 940 kg*
Długość / Szerokość / Wysokość	6 507 / 2 129 / 2 540 mm***
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz	1 735 mm
Wysokość ścian skrzyni	500 mm
Grubość blachy podłogi/ściany	2/2 mm
Wysokość platformy od podłoża	1 075 mm
DANE TECHNICZNE - PRZYSTAWKA Z SAMOŁADOWACZEM	
Wysokość żurawia	1 600 mm
Szerokość transportowa	1 900 mm
Maksymalny udźwig	200 kg
Wysuw hydrauliczny żurawia - minimum / maksimum	1 200 / 3 200 mm
Maksymalny wysuw podpór	400 mm
Kąt obrotu	210 - 360°
Kąt pochylenia ramienia - maksymalny wznios / maksymalny opad	63° / 60°
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA - ROZRZUTNIK	
Powierzchnia ładunkowa	6,5 m ²
Pojemność ładunkowa	3,2 m ³
Rozstaw kół	1 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne	420 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne	860 mm
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Zawieszenie	oś sztywne
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu	~2-3 m**

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia

** - szerokość rozrzutu może się różnić od podanej, w zależności od użytego materiału

*** - wysokość żurawia zależna od położenia ramienia

Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla	1 800 kg
Max dopuszczalne obciążenie osi jezdnej	4 500 kg
Zawieszenie	Oś sztywne
Rozmiar ogumienia	11,5/80-15,3
Prędkość konstrukcyjna	30 km/h
Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika	45 KM
Szerokość rozrzutu	~2-3**
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA - PRZYSTAWKA Z SAMOŁADOWACZEM	
Ciśnienie pracy	185 bar
Wydajność pompy	13 l/min
Moment obrotu	3,5 kNm
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY	
Elementy konstrukcyjne	
Wysokość ścian 500 mm o grubości 2 mm, cynkowane ogniowo (otwierane)	
Adapter A2H - 2 bębny palcowe poziome	
Cynkowany ogniowo dyszel dwupozycyjny homologowany do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50 mm lub 40 mm (2015/208)	
Postojowy hamulec ręczny z korba	
Ocynkowany ogniowo adapter	
Ocynkowany ogniowo łańcuch przenośnika o grubości 11 mm	
Wymienna podłoga z blachy płaskiej o grubości 2 mm ocynkowana ogniowo	
Wymienne cynkowane ogniowo listwy przenośnika z profila 50x25x3	
Posuw mechaniczny przenośnika z 9-stopniową regulacją	
Koła gniazdowe wykonane z żeliwa sferoidalnego	
Instalacje	
Oświetlenie 12V, żarówkowa	
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V	
Instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa	
Układ jezdny	
Nowe koła 11.5/80-15.3 12PR	
Osie renomowanej firmy ADR	
Pozostałe elementy	
Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach	

Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowocześniejszych dostępnych narzędzi. Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY

Elementy konstrukcyjne

Nadstawy (tylna ściana w komplecie) 500mm

Ściana tylna (burta) 500 mm

Ściana tylna hydrauliczna

Instalacje

Instalacja hamulcowa hydrauliczna

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Oświetlenie full LED

Pozostałe wyposażenie

Wał przegubowy do łączenia z ciągnikiem

Trójkąt ostrzegawczy

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.



**KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO**